

PC6635 Lead-free Reflow oven PC Control + Automatic Rail



Reference SMT Production Line



型号 /Model	PC6635
加热部分参数 /Heating part parameter	
加热区数量 /Heating zone	上 6/ 下 6 (up6+down6)
加热区长度 /Heating length	2200mm
冷却区数量 /Cooling zone	2
送输部分参数 /Conveyor parameter	
PCB 最大宽度 /Max.width of PCB	Mesh width 350mm, Rail adjustable 250mm
运输方向 /Conveyor direction	L→R (R→L.option)
传输带高度 /Height of conveyor	Mesh 880±20mm
传送方式 /Transport system	传动+导轨传送/ Belt conveyor+ Rail conveyor
运输带速度 /Conveyor speed	0-2000mm/min
控制部分参数 /Controlling parameter	
电源 /Power supply	5 wires 380V 50/60Hz
启动功率 /Power of start up	24KW
正常工作消耗功率 /Power of consumption of operation	Approx. 5-6KW
整机控制方式 /Control fashion	Industria PC + Dell monitor
升温时间 /Warm-up time	约 20 分钟Arround 20 mins
温度控制范围 /Range of temperature control	室温 -350℃/Room Temperature-350℃
温度控制方式 /Temperature control	Industrial PC+Temp. module control, SSR Driver
温度控制精度 /Precision of temperature control	± 1℃
PCB 板温度分布偏差 /Temperature distributing error	± 3℃
异常警报 /Trouble alarm	Abnormal temperature (ultra-high or ultra-low temperature after constant temperature)
掉板警报 /Board drop alarm	选配项 /Option
机体参数 /Machine size&weight	
重量 /Weight	Approx. 400kg
外型尺寸(L×W×H) Dimension(mm)	L3600×W700×H1430